



İç ünite model adı SRK50ZSX-W  
Dış ünite model adı SRC50ZSX-W

Soğutucu Akışkan	R32	GWP	675
<p>Soğutucu akışkan sızıntısı, iklim değişikliğine katkıda bulunur. Düşük küresel ısınma potansiyelli soğutucu akışkan (GWP), atmosfere karıştığında, daha yüksek GWP'li bir soğutucu akışkana göre küresel ısınmaya daha az etki eder. Bu cihaz, 675'e eşit bir GWP'si olan bir soğutucu sıvısı içerir. Bunun anlamı, bu soğutucu sıvısının 1 kilogramı havaya karıştığında, küresel ısınmaya yüz yıl içerisindeki etkisi 1 kilogram karbondioksitten 675 kat daha fazla olacaktır. Soğutucu akışkan devresine kendiniz müdahale etmeye ya da ürünü kendiniz sökmeye çalışmayın. Bunun için her zaman uzman birisinden yardım isteyin.</p>			
Soğutma modu			
SEER	8.3		
Enerji verimlilik sınıfı	A++		
Tasarım yükü (Pdesignc)	5.0 kW		
Enerji tüketimi,	211	standart test sonuçlarına göre yıllık olarak kWh'dir.	
Fiili enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişir.			
Isıtma modu (Orta)			
SCOP	4.7		
Enerji verimlilik sınıfı	A++		
Tasarım yükü (Pdesignh)	4.5 kW	(-10°C)	
Beyan edilen kapasite	4.50 kW	(-10°C)	
Yedek ısıtma kapasitesi	0 kW	(-10°C)	
Enerji tüketimi,	1341	standart test sonuçlarına göre yıllık olarak kWh'dir.	
Fiili enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişir.			
Isıtma modu (Daha Sıcak) Opsiyonel			
SCOP	5.9		
Enerji verimlilik sınıfı	A+++		
Tasarım yükü (Pdesignh)	6.0 kW	(2°C)	
Beyan edilen kapasite	6.00 kW	(2°C)	
Yedek ısıtma kapasitesi	0 kW	(2°C)	
Enerji tüketimi,	1425	standart test sonuçlarına göre yıllık olarak kWh'dir.	
Fiili enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişir.			
Isıtma modu (Daha Soğuk) Opsiyonel			
SCOP	-		
Enerji verimlilik sınıfı	-		
Tasarım yükü (Pdesignh)	- kW	(-22°C)	
Beyan edilen kapasite	- kW	(-22°C)	
Yedek ısıtma kapasitesi	- kW	(-22°C)	
Enerji tüketimi,	-	standart test sonuçlarına göre yıllık olarak kWh'dir.	
Fiili enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişir.			
Ses gücü seviyesi (iç)	59		dB(A)
Ses gücü seviyesi (dış)	63		dB(A)